

FABRICANT : BABBCO (F)

DESCRIPTION / APPLICATION(S)

Révélateur magnétique rouge mixte pour contrôle sous éclairage UV-A et/ou lumière blanche, bleu actinique possible :

- très fin
- très stable

Utilisable avec tous les générateurs magnétiques (à passage de courant, électro-aimants, aimants permanents).

Produit(s) associé(s): B102A, B104B si nécessaire

MISE EN OEUVRE

Il est conseillé de débarrasser la pièce à examiner de toute peinture, oxyde, flux de soudure, etc., susceptibles de donner de fausses indications, et de dégraisser soigneusement.

Les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant le SAFE 850B entre 10 et 35°C.

Agiter le boîtier de SAFE 850B jusqu'à ce que la bille tinte clairement. Il peut être nécessaire dans certains cas d'appliquer un fond blanc de contraste avant application du révélateur magnétique mais pas obligatoire.

Pulvériser 3 à 5 secondes le SAFE 850B sur la zone à examiner pendant l'aimantation. Poursuivre l'aimantation 2 à 3 secondes après l'arrêt de la pulvérisation afin que les particules prennent bien leur place et dessinent correctement les indications éventuelles.

La lecture se fait sous lumière blanche (indications rouges) et/ou UV-A (indications fluorescentes rouge orange). La norme NF EN ISO 3059 conditions d'observation est applicable. Une lumière de type froide (blanc bleuté) est préférable.

L'utilisation du bleu actinique est possible et donne d'excellents résultats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Solution à base aqueuse contenant agents anticorrosion et agents mouillants, ininflammable, sans odeur ni fumée.
- Agent propulseur CO₂
- Exempt d'halogènes et de soufre.
- Concentration en particules magnétiques : 8,0 g/L.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Transport / Manipulation : Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)

Stockage :

Garder à l'abri de l'humidité.

Température limite : 0 à 50°C.

Garder les emballages fermés entre chaque prélèvement.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos visuels sont non-contractuels.